

GENO RABAISSÉ

IDÉAL POUR ÉQUIPER VOTRE ANCIENNE CHEMINÉE

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX
de 50 à 120 m²



Performances du produit	
Puissance nominale	6,7 kW
Plage de puissance	5 à 15 Kw
Rendement	80,2 %
CO (13% O2) (% / mg/Nm3)	0,12 / 1500
Charge nominale	2,46 kg/h
Poussières (mg/Nm3)	39,8
NOX (mg/Nm3)	85,1
COV (OGC) (mg/Nm3)	86,5
Température moyenne des fumées	249,7 °C
Débit massique des fumées	6,2 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	9,3 %
Double combusti3n	Oui
Flamme Verte	7 3toiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Non
Ecodesign 2022	Oui

Informations sur le produit	
Code EAN	376 007 541 141 1
Code produit	FR9010480B
Mat3riel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	53 cm (21 pouces)
Taille de bûches standard	45 cm (49 cm max.)
Poids brut	142 kg
Poids net	130 kg
Dimensions L x H x P	62,5 x 53,5 x 43,5 cm
Dimensions colisage L x H x P	65 x 66 x 49 cm
Installation et dimensionnement	
Diam3tre de buse des fum3es	150 mm
Raccordement des fum3es	Arri3re ou dessus
Buse de fum3es	Mâle
Diam3tre de raccordement à l'air ext3rieur	75 mm (arri3re)
Distance d'installation arri3re*	50 cm
Distance d'installation lat3rale*	60 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.

COMBUSTION ET MAT3RIEAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussi3res minimum)
- **C3t3s en vermiculite** pour am3liorer la combustion
- Fabriqu3 en fonte à graphite lamellaire de **haute qualit3**
- **Double fonte** pour plus de r3sistance
- Grille foy3re en fonte **amovible**
- **Verre c3ramique** haute r3sistance



INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fum3es **arri3re ou dessus** (150 mm)
- **Raccordable à l'air ext3rieur** pour un meilleur confort (75mm)
- **Protection arri3re** r3duit la temp3rature du dos
- **Pietement r3glable** pour mise à niveau
- **Intensit3 de la flamme r3glable**
- Taille de bûches jusqu'à **49 cm**
- **Syst3me vitre propre**
- **Grande vision de la flamme** diagonal 53 cm (21 pouces)
- Cendrier grande capacit3 **amovible**



PLAN DIMENSIONNEL

