
QUASIMODO 9 UP


Certificate model name : QUASIMODO3 UP



AIR - Poêles à granulés

Puissance nominale	kW	**9,3**
Puissance réduite	kW	**2,7**
Puissance thermique introduite (max)	kW	**10,5**
Puissance utile à l'eau nominale	kW	**-**
Puissance utile à l'eau réduite	kW	**-**
Rendement nominal	%	**89**
Rendement réduit	%	**93,9**
Capacité de chauffe (min-max)	m^3	**77 - 265**
CO à 13% O_2 nominal	%	**0,009**
CO à 13% O_2 réduit	%	**0,021**
Emissions CO (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	**265 - 107**
Emissions OGC (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	**3,2 - 2,1**
Emissions NOX (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	**108 - 119**
Contenu de poussières à 13% O_2 (min-max)	mg/Nm^3	**18 - 18,8**
Capacité chaudière (H_2O)	l	**-**
Capacité réservoir	kg	**11,5**
Combustible		**Pellet ø6**
Consommation horaire (min-max)	kg/h	**0,59 - 2,18**
Autonomie (min-max)	h	**5,3 - 19**
Absorption électrique d'allumage (max)	W	**346**
Absorption électrique de travail (max)	W	**113,7**
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	**230 - 50**
Dépression cheminée	Pa	**11,8**
Diamètre sortie fumées	mm	**80**
Diamètre prise d'air comburant	mm	**130**
Masse des fumées (min-max)	g/sec	**2,8 - 5,7**
Température des fumées en sortie (max)	°C	**190**
Poids net	kg	**108**
Poids brut	kg	**121**
Tuyau d'évacuation	voir	**A**
Prise d'air comburant	voir	**B**
Canalisation	voir	**-**
Canalisable jusqu' à	m	**-**






COMBINAISONS

7020061		Acier noir	EAN 8053859013389
		OPTIONAL	
5020019		Kit stand alone (cm 63x42x47)	EAN 8053859014591

PLUS

- Chambre étanche
- Wi-Fi intégré
- Intérieur en fonte
- Bluetooth
- Brasero en fonte
- Comfort mode
- Liaison thermostat externe
- Programmation journalière hebdomadaire
- Sortie fumée supérieure
- Kit concentrique


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	**75**	**70**

VOLUME (m^3)
0,42

ACCESSORIES




	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Stand	**80**	**42**	**56**

STOCKAGE



N° (max)
2

TRANSPORT



57 pcs