

**Les verres délicats sont entre de bonnes mains**


Les verres ont besoin d'un peu plus de précautions, surtout lorsqu'ils sont lavés. Heureusement, le panier supérieur du lave-vaisselle Série 700 GlassCare est équipé de SoftGrips qui maintiennent vos verres en toute sécurité et en douceur. Les SoftSpikes veillent à ce qu'elles ne soient pas rayées, ou pire, cassées.

Bénéfices et Caractéristiques**Protéger vos verres n'a jamais été aussi facile grâce à SoftGrips et SoftSpikes**

Ne vous embêtez plus à laver à la main vos verres délicats grâce à SoftGrips et SoftSpikes. Ils maintiennent et protègent soigneusement vos verres même les plus fragiles.

**Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait**

Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.

**Éliminez les microbes de votre vaisselle grâce à la fonction ExtraHygiène**

La fonction ExtraHygiène vous offre une propreté maximale. Elle comprend une étape de rinçage puissante et purifiante durant laquelle la température du lave-vaisselle s'élève à 69°C, ce qui garantit l'élimination presque complète des microbes.



- SÉRIE 700 PRO GlassCare
- LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 cm
- Couleur : Inox Anti-trace
- Flat Design
- Cuve XXL (164L)
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Spot control 2 couleurs
- Bras de lavage "Satellite"
- Bras de lavage de voute
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®, 6 soft grips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"

Voyant lumineux projeté au sol permettant de savoir si votre cycle est actif lors qu'il est en rouge ou terminé lorsqu'il est en vert.

Spécifications techniques

Type de construction	Pose libre	Longueur de câble (m)	1.6
Type d'installation	Sous plan (top amovible)	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Largeur (cm)	60	Fabriqué en	IT
Nombre de couverts	13	PNC	911 417 364
Nouvelle classe énergétique	D	Code EAN	7332543781546
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	84		
Conso.énergétique / cycle	0.835		
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5		
Niveau sonore, essorage dB(A) E20	44		
Durée du programme ECO (H)	4:00		
Index d'énergie (E20)	49.9		
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Quick 30 Minutes		
Ampérage (A)	10		
Partie supérieure amovible	Oui		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	850x596x610		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x635x680		
Poids brut/net (kg)	47.7 / 46.44		
Fréquence (Hz)	50		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Volts	220-240		

PSGBDW210DE00004

