



ESTHÉTIQUE

- Porte en verre sérigraphiée
- Cadre de série pour une finition parfaite
- Carénage protecteur de série

MATÉRIAUX

- Corps de chauffe en acier épais
- Plaque d'âtre en fonte avec rampe d'air secondaire
- Sole et grille en fonte (3 pièces)

COMBUSTION

- Corps de chauffe dernière génération pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum) grâce à des facteurs essentiels:
 - son étanchéité pour une maîtrise parfaite des airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
 - ses 2 déflecteurs acier et inox doublé vermiculite (amovibles sans outil)
 - sa rampe d'air secondaire pour une double combustion efficace
- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal.

UTILISATION

- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Cendrier facilement accessible
- Porte à ouverture latérale
- Possibilité d'orienter l'air de convection dans la distribution d'air ou dans la pièce (installation, foyer uniquement)
- Turbine : 2 allures de ventilations (180m³/h) - (option)
- Système "vitre propre"

INSTALLATION

- Compatibilité RT 2012 et BBC (RE 2020)
- Corps de chauffe étanche et raccordable
 - Air primaire, secondaire et air de vitre canalisés
 - Appareil totalement caréné pour un confort et une sécurité maximum

OPTIONS

- Turbine : 2 allures de ventilations (180m³/h)
- Distribution d'air:
 - 2 buses Ø125mm (Honoré 600)
 - 4 buses Ø125mm (Honoré 700)
 - 2 buses Ø150mm (Honoré 700)
- Piètement
- Kit protection de poutre

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT		
Modèle	HONORÉ 600	HONORÉ 700
Taille des bûches standard	33 (43 max.)	50 (55 max.)
Garantie*	5 ans	
Dimensions L x H x P (cm)	59 x 55,5 x 40,5	71 x 59,5 x 48
Poids brut	99 Kg	122 Kg
Poids net	88 Kg	99 Kg
PERFORMANCES DE PRODUIT		
Puissance nominale	6 kW	8 kW
Gamme de puissance	3 à 10 kW	5 à 14 kW
Rendement	75%	85%
Emission de CO (13% O ₂)	0,09%	
Double combustion	Oui	
Ecodesign	Oui	
Flamme Verte	7 étoiles	
Appareil compatible BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui	

* 2 ans pièces et 5 ans sur le corps de chauffe

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Modèle	HONORÉ 600	HONORÉ 700
Ø de buse de sortie de fumées	150 mm	
Raccordement des fumées	Dessus	
Buse de fumées	Mâle	
Ø de buse d'entrée d'air de combustion	75 mm (raccordement dessous et arrière)	
Température moyenne des fumées	220°C	174°C
Débit massique des fumées	4,7 g/s	6,8 g/s
Dépression à la buse pour dimensionnement	12 Pa	
Emission de CO ₂	11,6%	9,1%
Distance d'installation arrière	5 cm	
Distance d'installation latérale	5 cm	



HONORÉ 600
FR9011090B
EAN: 3760075412081



HONORÉ 700
FR9011100B
EAN: 3760075412098



DISTRIBUTION D'AIR PRÉDÉCOUPÉ



INTÉRIEUR EN FONTE