

MEZZO

A++

Plaque de cuisson induction avec hotte intégrée HOTTE



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer temporairement à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



TÉMOIN DE SATURATION FILTRES

Vous indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon ont besoin d'être changés

AUTO

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

La hotte se met en fonctionnement au démarrage de la plaque, pour garantir une bonne aspiration dès le début



MOTEUR COMPACT & WATERPROOF

Une hauteur de 210mm et une largeur de 320mm sous plaque seulement, le moteur est 100% étanche et équipé d'un collecteur de liquide de 0,4 cl



MOTEUR COMPACT

Possibilité d'aménagement du caisson sous la plaque en espace de rangement

COMMANDES

Type de commandes	Sensitives avec clavier central / rétro éclairage rouge
Nombre de vitesse	9 + 1 intensive
Arrêt temporisé	Oui

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres à graisse	1
Filtre céramique	Option 60 mm & 100 mm
Témoin de saturation filtres	Oui

PERFORMANCES

	Mini	Moyen	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m ³ /h)	230	350	500	630
Puissance moteur (W)	40	75	125	220
Pression moteur (Pa)	280	570	620	630
Puissance acoustique (dB(A))	49	57	65	71
Pression acoustique (dB(A))	43	51	59	65

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	28,9	Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,49
Classe d'efficacité énergétique	A++	Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A
Efficacité fluidodynamique (FDE)	37,6		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	N/A		
Classe d'efficacité lumineuse	N/A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	75,1		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C		

MEZZO

TABLE DE CUISSON

DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de foyers	4
Type de foyers	Inducteurs octogonaux
Dimensions des foyers	190 x 210 mm
Puissance max/boost	2,1 kW / 3,7 kW
Zone BRIDGE	1 - 390 x 210 mm
Témoins de chaleur résiduelle	x 4
Protection anti-surchauffe	Oui
Protection anti-débordement	Oui
Sécurité enfants	Oui
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	32
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus (1M)

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit (L x H x P - mm)	600 x 230 x 520
Dimensions du produit emballé (L x H x P - mm)	870 x 480 x 630
Poids brut (kg)	23
Poids net (kg)	16

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
MEZZO	6308617	340.0695.826	7612986308617
KIT EVACUATION ROBLIN	6841856	112.0616.145	7612985841856
KIT RECYCLAGE H60 ROBLIN MEZZO	6308600	112.0695.825	7612986308600
KIT RECYCLAGE H100 ROBLIN MEZZO	6308099	112.0695.824	7612986308099
KIT RECYCLAGE ARRIERE DIRECT	6301328	112.0694.267	7612986301328
Filtre renouvellement kit arrière	6301311	112.0694.266	7612986301311
Filtre céramique anti-odeur haute performance 60mm	5546621	112.0548.449	7612985546621
Filtre céramique anti-odeur haute performance 100mm	5546638	112.0548.491	7612985546638



DÉTECTEUR RÉCIPIENTS

Détection automatique des récipients sur les zones de cuisson



STOP & GO

Possibilité de désactiver temporairement la plaque de cuisson. D'un simple appui, vous pouvez relancer la cuisson selon le réglage défini au préalable



TIMERS

Table équipée de quatre minuteries indépendantes, une par foyer. Une fois le temps écoulé, la zone de cuisson s'arrête et la hotte émet une alerte sonore.



FONCTION DECONGELATION

Cette fonction permet de décongeler les aliments ou de faire fondre doucement du beurre, du chocolat, ou de maintenir au chaud les aliments.



ZONE BRIDGE

2 zones de cuisson se regroupent pour avoir une grande zone de 390 x 210 mm, idéal pour cuisiner dans des grands plats type poissonnière



SWITCH OFF AUTO

Arrêt automatique de la table après cuisson



FONCTION RECALL

Possibilité de retrouver automatiquement tous vos réglages après un arrêt accidentel de la plaque de cuisson




SÉCURITÉ ENFANT



Permet de figer les réglages de la table

MEZZO

INSTALLATION




Diamètre de sortie : 220 x 90 mm (gaine plate)



Evacuation

- Hotte fournie avec :
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L70 cm
 - 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
 - 1 raccord coudé 220 x 90 mm
 - 1 raccord 220 x 90 mm



Recyclage 60 mm

- Hotte fournie avec :
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L70 cm
 - 1 gaine plate 220 x L60 mm 60 cm
 - 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
 - 2 raccords coudés 220 x 90 mm
 - 1 raccord coudé 220 x 90 mm / 220 x 60 mm
 - 1 sortie recyclage d'une hauteur
 - de 60 mm : filtre et grille inclus



Recyclage 100 mm

- Hotte fournie avec :
- 2 gaines plates 220 x 90 mm L70 cm
 - 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
 - 2 raccords coudés 220 x 90 mm
 - 1 sortie recyclage d'une hauteur de 100 mm : filtre et grille inclus



- Kit recyclage arrière
- 1 gaine 30 cm 220 x 90 mm
 - Filtre
 - Support de filtre