

RÉFRIGÉRATEUR ARMOIRE
SI82QWDFR

LABEL

| | |
|------------------------------------|------|
| Consommation d'énergie (kWh/an)* | 118 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0,32 |
| Classe d'efficacité énergétique ** | E |
| Niveau sonore dB(A) * | 37 |
| Volume utile total (en litres)* | 366 |

ÉQUIPEMENT

| | |
|-------------------------|-----------|
| Thermostat | Mécanique |
| Type de gaz | R600a |
| Classe climatique | SN.N.ST.T |
| Alarme porte ouverte | - |
| Poignée | Externe |
| Pieds réglables (avant) | OUI |
| Portes réversibles | OUI |
| Charnière sans débord | OUI |
| Valve à dépression | OUI |

RÉFRIGÉRATEUR

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Volume utile (en litres)** | 366 |
| Distributeur Aqua | - |
| Froid brassé | OUI |
| Colonne Multiflow | - |
| Eclairage intérieur | LED |
| Clayettes verre (dont ajustables) | 6 |
| Clayette porte-bouteilles inox | - |
| Bac à légumes transparent | 1 |
| Aménagement contre-porte: | |
| Balconnets contre-porte | 5 |
| Balconnet à œufs | - |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------|
| Poids net / avec emballage (kg) | 58/60 |
| Dimensions nettes en cm (HxLxP) | 1875x595x630 mm |
| Dimensions avec emballage en cm (HxLxP) | 1940x640x725 mm |
| Alimentation électrique | 220-240V/50Hz/10A |



Zéro déport pour une installation contre un mur sans compromis sur la manipulation des tiroirs et compartiments

| Référence | 12 NC SAP | 12 NC USINE | EAN | Coloris |
|-----------|--------------|--------------|---------------|---------|
| SI82QWDFR | 869991676520 | 869991676520 | 8050147676523 | BLANC |
