B3D596411UW

Lavante-séchante | 9.0 + 6.0 kg | 1400 trs/min | D | Afficheur digital | 15 programmes









Cuve composée de plastique recyclé

Solution éco-responsable

Les cuves de nos lave-linge et lavante-séchante sont composées en partie à partir de bouteilles en plastique recyclées.



Lavez et séchez 6 kg de linge en 3h33!

Permet de réuire la durée du programme

La technologie UltraFast permet d'augmenter la puissance de séchage grâce à des nouveaux algorithmes et à un élément chauffant puissant qui garantissent un air chaud de qualité supérieure et homogène pour un séchage optimal et délicat.



Technologie IronFast

Réduisez votre temps de repassage

La technologie IronFast permet de faciliter le repassage en retirant les plis pendant le cycle de lavage pour gagner un temps précieux. Elle optimise les niveaux d'eau, les températures, les cycles d'essorage et la vapeur durant le programme Chemises.



Résistance anticalcaire

N'utilisez plus de produit anti-tartre

La résistance anticalcaire en nickel réduit de 40% le dépôt de calcaire. La durabilité est multipliée par 100 ce qui représente une économie de temps et d'énergie.



Moteur ProSmart Inverter

Pour un appareil fiable et silencieux

Ce moteur à induction est plus robuste et silencieux. Grâce à sa conception sans balais, les frottements et les échauffements sont réduits ce qui lui garantit une plus grande longévité, mais également une meilleure efficacité de lavage et de séchage.

B3D596411UW

Lavante-séchante | 9.0 + 6.0 kg | 1400 trs/min | D | Afficheur digital | 15 programmes



PERFORMANCES		
Capacité de lavage (kg)	9	

Capacité de séchage (kg) 6 Vitesse d'essorage max. (tr/min) 1400 Classe énergétique lavage+séchage D Classe énergétique de lavage Durée cycle de référence Séchage (h:min) 00:00 Durée cycle de référence Lavage + Séchage (h:min) 00:00

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension (V) 230 50 Fréquence (Hz) Type de prise Prise fournie

CARACTÉRISTIQUES

Type de moteur Moteur à induction Parois latérales Box in Box Type Affichage du temps restant Oui Matière de la cuve Polypropylène Matière du tambour Inox Type de tambour A alvéoles Aquawave Capacité variable automatique Oui 65 Volume du tambour (L) Anti-balourd Oui Indicateur arrivée d'eau fermée Oui Résistance anti-calcaire Oui Type d'afficheur Afficheur digital Suivi des programmes en façade Oui Hauteur du branchement d'eau (cm) 40-100 Technologie de séchage Condensation pareau

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Fin différée 0-24 heures

FONCTIONS

Option 1 Prélavage Option 2 Rapide Option 3 Séchage Option 4 SteamCure Sécurité enfant Oui Soin Vapeur SteamCure



Couleur du produit Blanc Couleur du hublot Noir laqué Bandeau Texte Français Couleur de l'écran Blanc Angle d'ouverture de la porte (°) 170 Nombre de pieds réglables 4

DIMENSIONS & LOGISTIQUE

Largeur sans emballage (cm) 60 Hauteur sans emballage (cm) 84.5 Profondeur sans emballage (cm) 60 73 Poids sans emballage (kg) Largeur avec emballage (cm) 65 Hauteur avec emballage (cm) 88.5 Profondeur avec emballage (cm) 63 Poids avec emballage (kg) 74 84501190 Nomenclature 108 Livraison en 40 Livraison en 40 ForkLift 108 Livraison en 40 HC ForkLift 159

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Cuve composée de plastique recyclé Oui

















