

HOTTE BUILT IN 50cms

Hotte encastrée Built-in 50cm inox



Descriptif

Groupe encastrée en meuble haut Fonctionne en évacuation ou en recyclage

Données techniques

Caractéristiques principales

- Type de hotte : Encastrées
- Classe énergétique : Classe énergétique C
- Connectivité : En option
- Moteur à induction : Non
- Installation possible avec moteur déporté : Non

Hotte

- Type d'installation hotte : Encastré meuble haut
- Type d'aspiration hotte : Classique
- Installation possible en évacuation : Oui
- Installation possible en recyclage : Oui
- Type d'éclairage : LED

Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 2
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 2
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Nombre de lampe : 2

Design

- Couleur : Inox Brossé
- Matériaux : Inox

Commandes

- Nombre de vitesses : 3
- Télécommande : Non

Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Non
- Eclairage réglable en intensité : Non
- Réglage de température de couleur : Non
- Clapet anti retour : Non

Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : D
- Classe d'efficacité de l'éclairage : B
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : C
- Puissance moteur : 180 W
- Puissance maximale : 230 W
- Débit nominal : 600 m³/h
- Débit d'air min. : 220 m³/h
- Débit d'air max. : 480 m³/h
- Puissance acoustique min. : 49 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 65 dB(A)
- Pression de l'air (P_{bep}) : 500 Pa

Dimensions et logistique

- EAN : 8034122504575
- Largeur de hotte : 50 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 62 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 494x259x262 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 560x300x337 mm
- Poids brut : 7.5 kg
- Poids net : 5.1 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Largeur de niche : 560 mm
- Hauteur de niche : 337 mm
- Profondeur de niche : 300 mm
- Fréquence : 50/60 Hz
- Tension : 220-240V
- Type de prise : Schuko

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Schémas techniques

