

**iQ700**  
**EX659FEB1F**  
**Bords biseautés**  
**Table de cuisson vitrocéramique - 60**  
**cm**




Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

## Équipement

### Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4  
 Système de commandes : Slider Timer  
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largeur de l'appareil : 592  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522  
 Poids net (kg) : 13,0  
 Poids brut (kg) : 15,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Acier inox  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003757482  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60



## Accessoires en option

HZ390522 GRIL  
 HZ390512 TEPPAN YAKI GRAND FORMAT  
 HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES

**iQ700****EX659FEB1F****Bords biseautés****Table de cuisson vitrocéramique - 60 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

iQ700

EX659FEB1F

Bords biseautés

Table de cuisson vitrocéramique - 60 cm

Cotes

