

# Brandt

## Cuisinière



Référence commerciale : KM1555W

### Définition du produit

Ean code: 3660767941601

Consommation Convection Forcée. (kW): 0.74

Consommation Convection Nat. (kWh): .79

Consommation en Veille (Wh): 0.9

Couleur: Blanc

Couleur du dessus: Blanc

Energie label: A

Label écologique de l'Union Européenne: Oui

Largeur en cm: 50

Matériau du dessus: Acier émaillé

Mode de cuisson: Multifonction

Mode d'installation: Pose libre

Mode de nettoyage: Catalyse

Nombre de cavités: -32767

Nombre de foyers utilisables en même temps: 4

Type de cuisinière: Mixte

Type d'énergie: Electricité et gaz

Type de table: Mixte gaz & élec.

### Les Plus produits

**Sécurité gaz:** Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

**Nettoyage par catalyse:** Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

**Four multifonctions:** Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

## Cuisinière



### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz semi rapide	Plaque fonte	Gaz auxilliaire	Gaz rapide		
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans		Sans	Sans		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1530	1000	810	2440		
Affichage des allures	00	00	00	00		
Nombre de position(s)	0	6	Sans	Sans		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

### Couvercle

Couleur du couvercle: Blanc  
Couvercle: Email

### Les foyers

Nombre de foyers induction: 0  
Nombre de brûleurs gaz: 3  
Nombre de foyers halogènes: 0  
Nombre de foyers radiants: 0  
Nombre de plaques fonte: 1

### Grilles

Couleurs Grilles: Noir mat  
Materiaux Grilles: Fil émaillé  
Nombre de grilles: 2  
Type de grilles support: Multi-foyers

### Sécurités

Minuterie: 00  
Témoin de chaleur résiduelle: Sans  
Témoin de mise sous tension foyer / position: 1 voyant (band.)  
Verrouillage centralisé: Non

## Cuisinière



### Bandeau de commande

Couleur du bandeau: Blanc  
Début et fin de cuisson: 00  
Localisation des commandes: Devant cuisinière  
Matériau du bandeau: Pleine tôle émaillée  
Type d'allumage: Intégré aux manettes table  
Type de commandes: Manettes

### Four

#### Porte

Nombre de vitres de la porte: 2  
Sécurité (s) sur la porte: 00  
Equipement de la porte: Non ventilée

#### Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 337X437X315  
Energie du four: Mixte  
Matériau de la cavité: Email  
Parois catalytiques amovibles: Oui  
Système sortant et gradins: 00  
Type de régulation: Thermostat électrique mécanique  
Traitement des fumées: 00  
Type de gradins: Fils  
Volume de la cavité en l: 47

#### Cavité 2

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 337X437X315  
Energie du four: Mixte  
Matériau de la cavité: Email  
Parois catalytiques amovibles: Oui  
Système sortant et gradins: 00  
Type de régulation: Thermostat électrique mécanique  
Traitement des fumées: 00  
Type de gradins: Fils  
Volume de la cavité en l: 47

#### Eclairage

Commande de l'éclairage: Bouton  
Nombre de bulbs: 1  
Position de la lampe: Arrière  
Puissance de la lampe (W): 15  
Type de lampe: Lampe Incandescente

### Fonctions cuisson du four

Arrêt  
Grill;Sole ventilée  
Grill;Sole  
Grill

Sole  
Gril fort  
00  
00

### Casserolerie

Accessoires dessus: 00  
Accessoires en option: 00  
Cadre: 00  
Compartiment de rangement: Sous porte abattante , sans support casserolerie  
Nombre de grilles: 2  
Nombre de plaques et plats: 1  
Tourne broche: Non  
Type de grilles: Grille plate sécurité  
Type de plaques et plats: Plat 48 mm

### Consommations & Dimensions

#### Consommations

Consommation Convection Forcée. (kW): 0.74  
Consommation Convection Nat. (kWh): .79  
Consommation en Veille (Wh): 0.9  
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C (kWh): 0.540 / 0.680  
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: 0.195 / 0.295  
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): 00  
Temps de préchauffage en min: 7 / 10

#### Dimensions

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 337X437X315  
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: 890X550X670  
Dimensions du produit nu H x L x P en mm: 825X500X634  
Hauteur mini maxi en cm: 2.5  
Poids brut en kg: 45.52  
Poids net en kg: 43.62  
Réglage de niveau: 4 pieds  
Volume de la cavité en l: 47

### Éléments chauffants

#### Éléments chauffants

Élément circulaire en W: Sans  
Élément de sole en W: 1000  
Élément de voute en W: 800  
Grill en W: Electrique 1500

## Cuisinière



Grilloir gaz en W: 00

Moto ventilateur en W: 24

Sole gaz en W: 00

### Branchements

Autres gaz possibles: Butane / Propane

Bornier: 00

Fréquence en Hz: 50

Fréquence (400V) en Hz: 00

Injecteurs fournis: Clé injecteur;Jeu injecteurs but

Intensité en A: 12

Intensité (400V) en A: 00

Longueur du câble électrique en cm: 150

Puissance maxi électrique en kW: 4.3

Puissance maxi gaz en kW: 6.2

Réglage gaz en sortie d'usine: Naturel 20 mbar

Tension en V: 230

Tension (400V) en V: 00

Type de prise: CE