



HOTTE ASPIRATION PAN COUPÉ

Aspiration périmétrale



COMMANDES SENSITIVES

Grâce aux commandes sensitives, vous pouvez régler facilement l'intensité du bout des doigts.

BOOSTER

La vitesse intensive ou d'un booster spécialement adaptés pour les fortes émissions de fumées ou d'odeurs (saisie de viande, fritures...).

- Aspiration vitesse max (m3/h) : 305.2
- Niveau sonore dB(A) vitesse maxi: 56
- Nombre de vitesses : 3
- Commandes : Sensitives + télécommande

- Commandes : Sensitives + télécommande

ECLAIRAGE LED

L'éclairage LED offre une luminosité optimisée de la zone de cuisson. Les LEDS ont une durée de vie jusqu' à 4 fois supérieure et consomment moins d'énergie qu'une ampoule classique.

FILTRE À CHARBON

Indispensable pour une utilisation en mode recyclage, il absorbe les mauvaises odeurs et assainit l'air aspiré. Pour un confort optimal, nous conseillons de le changer tous les 6 mois.

- Eclairage : LED
- Classe énergétique (2010/30/EC) : A



RDV980PN

TYPE D'APPAREIL

Verre trempé + inox Finition: Type de hotte: Pan coupé - aspiration périmétrale

Couleur: Noir Largeur (cm): 90

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de lampes : 2x2W **LED** Eclairage:

Commandes: Sensitives + télécommande Commandes rétroéclairées : oui

Type filtre à graisses : Caissette métallique

Filtre à graisse lavable au lavevaisselle:

Nombre de vitesses : 3 Nombre de moteurs : 1 Puissance du moteur (W): 320 Puissance totale (W): 324 Booster:

oui Fonction Clean Air: non Minuteur: oui

EQUIPEMENT

Clapet anti-retour: oui Buse de raccordement (mm) : 120 Déflecteur : non Télécommande : oui Rallonge de cheminée (option) : non Filtre à charbon inclus : oui CF110 Référence du filtre à charbon :

Prise fournie: non Longueur du câble (cm): 150 Livrée avec fût : oui **PERFORMANCES**

Aspiration vitesse max (m3/h): 305.2 Aspiration vitesse boostée (m3/h): 683.5 Efficacité énergétique du modèle (EEI) : A-53.1 Efficacité fluidodymanique (FDEhotte): A-30.1 Efficacité lumineuse (LEhotte) : A-28.4 Efficacité filtration des graisses : D-70.1 Consommation d'énergie annuelle, 58.4

AEChotte (kWh/a):

Niveau sonore dB(A) vitesse mini: 47 Niveau sonore dB(A) vitesse maxi: 56 Niveau sonore dB(A) vitesse boostée : 74


VALEURS DE RACCORDEMENT

Mode recyclage: oui Mode évacuation : oui Voltage (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air 150

(mm): Distance mini au dessus plaque gaz (cm): Distance mini au dessus plaque électrique (cm):

DIMENSIONS

Dimensions (LxHxP) en cm: 90 x 85.5/133.5 x 39.9 95.5 x 45 x 54.5 Dimensions pack (LxHxP) en cm : Poids net/ brut (Kg): 19/23.8



1 Selon norme EN 61591 2 Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Spécification technique

36900906 Article: Origine: **CHINE** Code douanier: 84146000

Code EAN 8016361966109

