



Poêles à Bois en fonte ou en acier

Poêle Fonte raccordable Altara

Look impeccable, talent reconnu pour ses hautes performances, 7 fois étoilé par le label Flamme, ALTARA est promis à une longue et ardente carrière dans tous les styles d'habitat.

Reference: P610344

100% FONTE	Fabrication Française	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts.</small>	A ECOLABEL	ECO DESIGN 2022	flamme VERTE	Garantie 5 ANS	Habillage VERMICULITE
POST COMBUSTION	PRIM' ENERGIE	RACCORDABLE					

Pourquoi ce produit ?

- Air secondaire réglable

L'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Le débit réglable d'air secondaire permet d'adapter le fonctionnement de l'appareil à des conditions de tirage trop élevées.

- Cendrier grande capacité

Le cendrier en forme de seau peut accueillir un plus grand volume de cendres que le format tiroir classique.

- Combustion prolongée 8 heures

Capacité de l'appareil à fonctionner en combustion lente pendant 8 heures sans recharge en combustible et sans intervention extérieure. Une réserve de braises est retrouvée à l'issue de cette période. Il suffit de recharger l'appareil en combustible pour le redémarrer.

- Habillage foyer en vermiculite

Habillage de la chambre de combustion avec des pièces amovibles en vermiculite (déflecteur, taque, côtés et sole). Les propriétés thermiques de la vermiculite améliorent la qualité de combustion et les performances de l'appareil.

- Origine France Garantie

Le label Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste de l'origine française de la fabrication d'un produit. Cette labellisation est validée par un organisme indépendant, notamment à l'issue d'un audit. (Bureau Veritas N°7208672). Les produits OFG sont fabriqués en France dans les sites de production Invicta Group.

- Poignée ergonomique prise haute

La poignée peut être saisie sur toute la hauteur du poêle pour son ouverture.

- Raccordable

Possibilité de raccorder directement sur le poêle l'arrivée d'air frais depuis l'extérieur ou un vide sanitaire.

- Système de post-combustion

Injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.

- Vitre propre

Le système vitre propre permet de ralentir l'encrassement du vitrage. Une arrivée d'air sur le haut de la vitre crée un voile de protection. L'air préchauffé est propulsé le long du vitrage. Il déclenche la combustion des gaz et des matières volatiles protégeant ainsi la vitre contre la fumée et le dépôt de suie.

Caractéristiques

PUISSANCE OPTIMALE	7 kW
MODULATION DE PUISSANCE	4,5 à 10,5 kW
VOLUME DE CHAUFFE	100 à 210 m ³
SURFACE DE CHAUFFE	40 à 85 m ²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT	79 %
TAUX DE CO	0.07 %
CONCENTRATION DE POUSSIÈRES	10 mg/Nm ³
INDICE DE PERFORMANCE	0.3
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm
LONGUEUR DE BÛCHES MAXIMALE (HORIZONTALEMENT)	33 cm
CHARGEMENT	Façade

DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIAMÈTRE DE BUSE	150 mm
RACCORDMENT DU CIRCUIT D'AIR FRAIS	80 mm
DIMENSIONS	H 1050 x L 450 x P 450 mm
POIDS	135 kg
DESIGN	Contemporain
MATIÈRE	Fonte
HOMOLOGATION	EN 13240 – BlmSchV2
GARANTIE	5 ans