

## SFP6401TVN1

Famille: Fours

Catégorie: 60 cm

Alimentation: Electrique

Source de chaleur première cavité: Electrique

Mode de cuisson: Chaleur tournante

Système de nettoyage: Pyrolyse

Commandes du four: Electronique

Code EAN: 8017709285456



### Esthétique

Esthétique: Elementi

Série: 3

Design: Plat

Couleur: Noir

Finition des composants: Inox

Matériau: Verre

Type de verre: Normal

Couleur de la sérigraphie: Gris

Type de sérigraphie: Symboles

Porte: Avec 2 bandeaux

Poignée: Elementi poignée carrée


Couleur de la poignée: Effet inox

Logo: Sérigraphié

### Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions: 10

Fonctions de cuisson traditionnelle



Autres fonctions



Fonctions de nettoyage



### Commandes

Afficheur: Afficheur COMPACT

Technologie de l'afficheur: LCD

Génération de l'afficheur: 2ème génération

Type de commandes: Manettes

Nombre de manettes: 2

Esthétique des manettes: Elementi nouvelle esthétique

Couleur des manettes: Effet inox

## Options

---

Programmeur / Minuteur: Electronique  
Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson  
Minuteur  
Minuteur réglable: 1  
Signal sonore fin de cuisson  
Verrouillage commandes / Sécurité enfants

Autres options: Maintien au chaud, Eco-Light  
Mode Expo  
Sons: Standard  
Préchauffage rapide

## Caractéristiques techniques

---

Contrôle de température: Electronique  
Température minimum: 30 °C  
Température maximum: 280 °C  
Matériau de la cavité: Email Ever Clean  
Nombre de niveaux de cuisson: 5  
Type de niveaux de cuisson: Supports latéraux en métal  
Nombre de lampes: 1  
Type d'éclairage: Halogène  
Lumière remplaçable par l'utilisateur  
Puissance de l'éclairage: 40  
Eclairage à l'ouverture de la porte  
Puissance résistance sole: 1200  
Puissance résistance gril: 1800  
Puissance résistance circulaire: 2000  
Type d'ouverture de la porte: Abattante  
Porte: Froide

Porte démontable  
Porte intérieure plein verre  
Porte intérieure démontable  
Nombre total de vitres de la porte: 4  
Nombre de vitres thermo réfléchissantes: 3  
Thermostat de sécurité  
Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte  
Système de refroidissement: Tangentiel  
Conduit de refroidissement: Double  
Réduction de la vitesse du système de refroidissement  
Verrouillage porte pendant la pyrolyse  
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 360x460x425 mm

## Performance / Etiquette Energétique

---

Classe d'efficacité énergétique: A  
Ancienne classe énergétique: A  
Volume net: 70 l  
Consommation d'énergie en convection naturelle: 1,09 kWh  
Consommation d'énergie par cycle en convection forcée: 0,8 kWh

Nombre de cavités: 1  
Indice d'efficacité énergétique: 95,2 %  
Volume brut: 79

## Accessoires inclus

---

Grille avec arrêt arrière: 1  
Lèche-frite émaillé profond (40 mm): 1

## Raccordement électrique

---

Tension (V): 220-240  
Puissance nominale électrique (W): 3000 W  
Intensité (A): 13  
Fréquence (Hz): 50/60

Longueur du câble d'alimentation (cm): 115 cm

## Accessories not included

---




### **BNP608T**

Teflon-coated tray, 8mm depth, to be placed on the grid



**SFLK1**  
Child lock



**SMOLD**  
Set of 7 silicone moulds for ice creams, ice lollies, pralines, ice cubes or to portion food. Usable from -60°C to +230°C

