






Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	2,6
Puissance thermique introduite (max)	kW	7,7
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	92
Capacité de chauffe (min-max)	m <sup>3</sup>	62 - 168
CO à 13% O <sub>2</sub> , nominal	%	0,0034
CO à 13% O <sub>2</sub> , réduit	%	0,0127
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	158 - 42
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	2,0 - 1,0
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	137 - 117
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	18 - 15
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,56 - 1,65
Autonomie (min-max)	h	9,1 - 26,8
Absorption électrique d'allumage (max)	W	345
Absorption électrique de travail (max)	W	49
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3 - 4,6
Température des fumées en sortie (max)	°C	176
Poids net	kg	56
Poids brut	kg	66
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	-
Canalisable jusqu'à	m	-




### COMBINAISONS

7020026	STRUCTURE NEUTRE	EAN 8053859012429
6920024	Anthracite steel	EAN 8053859012436
6920025	Acier blanc	EAN 8053859012443
6920026	Acier rouge	EAN 8053859012450

### PLUS

Chambre étanche	Brasero en fonte	Liaison thermostat externe
Programmation journalière hebdomadaire	Sortie fumée postérieure	Télécommande
Kit Wi-fi (optionnel)	Comfort mode	Kit concentrique (optionnel)


### EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUME (m <sup>3</sup> )	0,55
--------------------------	------

### EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Acier	48,5	8	94,5

### STOCKAGE



### TRANSPORT

