

Combiné 2 circuits ComfortLine NoFrost Look Inox



CNeI 362-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas se distingue par ses performances énergétiques et sa qualité de froid. Il dispose de 2 circuits indépendants : froid brassé Powercooling dans le réfrigérateur et froid ventilé NoFrost dans le congélateur lesquels garantissent les meilleures qualités de conservation. Son volume utile est de 338 L, pour une hauteur de 201 cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'une régulation électronique de température avec double affichage digital, de poignées intégrées, d'un éclairage plafonnier LED et d'une clayette porte-bouteilles.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



Consommation A+++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Electronique digitale combinés ComfortLine

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



Le pack sécurité

Cet appareil a été défini pour combler vos attentes en matière de confort et de sérénité. Des alarmes vous alerteront de toute anomalie. Une assistance à la fermeture des portes garantit des qualités de froid préservées et des résultats de conservation toujours parfaits. La formation intempestive de givre et la perte des aliments appartiennent alors au passé !

Données techniques

Caractéristiques principales

| | |
|------------------------------------|-------|
| Classe énergétique | A++ |
| Classe climatique | SN-T |
| Consommation en kWh/24h | 0.684 |
| Vol. utile total (L) | 338 |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 243 |
| Vol. utile congélateur (L) | 95 |
| Niveau sonore dB(A) | 40 |
| Connectivité | Non |
| Consommation en kWh/an | 250 |

Commandes

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Nombre de circuits de froid | 2 |
| Touche ON/OFF | Oui |
| Régulation de la température | Affichage digital |
| Mode Sabbat | Oui |

Réfrigérateur

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Type de froid réfrigérateur | PowerCooling |
| Fonction SuperCool | Non |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 4 |
| Nb de bacs fruits et légumes | 1 |
| Clayette porte-bouteilles | Oui |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Plafonnier LED |

Congélateur

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Type de froid congélateur | NoFrost |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost temporisé |
| Autonomie (h) | 26 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 9 |
| Nb total de tiroirs congélateur | 3 |
| Nb d'étoiles | 4 |
| VarioSpace | Oui |

Sécurité

| | |
|---|--------------------|
| Alarme porte ouverte réfrigérateur | Sonore |
| Alarme porte ouverte congélateur | Sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
| Sécurité enfants | Oui |

Design

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Poignée | Poignée intégrée verticale |
| Finition côtés | Silver |
| Esthétique | HardLine |
| Finition porte/couvercle | Look Inox |

Equipements

| | |
|-------------------------|-------|
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
| Roulettes de transport | Non |
| Poignées de transport | Oui |

Installation

| | |
|---------------------------|------------|
| Enchassable | Oui |
| Type d'installation | Pose libre |
| Ouverture 90° sans débord | Non |

Informations générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 4016803063315 |
| Hauteur (cm) | 201.1 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 65.5 |
| Hauteur emballage (mm) | 2057 |
| Largeur emballage (mm) | 617 |
| Profondeur emballage (mm) | 711 |
| Poids brut (kg) | 74 |
| Poids net (kg) | 69 |
| Origine | Bulgarie |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Compresseur inverter | Oui |
| Intensité (A) | 1.4 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 200 |