

Combiné 2 circuits NoFrost BLUPerformance Inox Anti-traces




CNef 4835-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné NoFrost BLUPerformance présente une façade Inox anti-traces et un volume utile de 361 L sur une hauteur de 201 cm et une largeur de 60 cm. Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



PowerCooling FreshAir

Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



Restez connectés !

Avec SmartDeviceBox et l'app SmartDevice : contrôlez vos appareils à distance ! Les fonctions les plus utiles peuvent être activées depuis votre smartphone, des notifications relatives au fonctionnement de votre appareil telles : une coupure de courant ou une porte restée accidentellement ouverte vous sont envoyées directement sur votre smartphone.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



BioCool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur et devient plus performant qu'un bac à légumes classique.



A+++ / SN-T

Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A+++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.474
Vol. utile total (L)	361
Vol. utile total réfrigérateur (L)	260
Vol. utile congélateur (L)	101
Niveau sonore dB(A)	38
Connectivité	En option
Consommation en kWh/an	174

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital tactile

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs Biocool	1
Nb de bacs Biocool sur roulettes	1
Clayette porte-bouteilles	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (kg/24h)	16
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui
Sécurité enfants	Oui

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	Silver
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Inox Anti-Traces

Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803054979
Hauteur (cm)	201
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	66.5
Hauteur emballage (mm)	2087
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	85.8
Poids net (kg)	80.7
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Oui
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220