

Congélateur Coffre Premium StopFrost Super Isolé




GTP3656-24


DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur coffre Premium StopFrost Super Isolé propose un volume utile de 331 L pour une autonomie de 65 h avec une régulation électronique à affichage digital intégrée dans la poignée, fermeture SoftSystem, largeur 136,9 cm.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



StopFrost

Avec le système StopFrost, c'est jusqu'à 80 % de givre en moins dans la cuve et sur les denrées congelées. Résultat : vous dégivrez cinq fois moins souvent votre congélateur et pouvez l'ouvrir et le rouvrir sans effort.



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Affichage digital sur la poignée

Les congélateurs coffres Premium possèdent un affichage de la température intégré dans la poignée pour un contrôle précis et efficace du fonctionnement de l'appareil. L'affichage digital MagicEye transmet la température intérieure au degré près. La fonction SuperFrost automatique permet une congélation saine et rapide des aliments, préservant ainsi leurs vitamines.



A+++ / SN-T

Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.



Ouverture Facile

Grâce à la technologie StopFrost vous profitez d'une ouverture et d'une réouverture immédiate et sans effort de l'abattant, un confort et un gain de temps appréciables! Ceci concourt également à la longévité du Joint d'isolation. Une spécificité Liebherr.



SoftSystem Coffres

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



Condenseur Intégré

Le condenseur d'échange thermique installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante, ce qui permet un fonctionnement silencieux de l'appareil et sans vibration. Aucune eau de condensation ne se forme sur la carrosserie extérieure dont la surface lisse facilite le nettoyage.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



FrostProtect

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C ! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé : il peut se placer partout !

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A+++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.414
Vol. utile total (L)	331
Vol. utile congélateur (L)	331
Niveau sonore dB(A)	39
Consommation en kwh/an	152

Commandes

Régulation de la température	Electronique affichage digital
------------------------------	--------------------------------

Technologie

Technologie BLUPerformance	Non
----------------------------	-----

Congélateur

Type de froid congélateur	StopFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	65
Pouvoir de congélation (kg/24h)	34
Eclairage congélateur	LED
Nb d'accumulateurs de froid	1
Nb d'étoiles	4
VarioSpace	Non

Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui
Sécurité enfants	Oui

Design

Poignée	Poignée coffre ergonomique
Finition côtés	Blanc
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Blanc

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Pieds réglables	Non
Roulettes de transport	Non
Serrure	De série

Installation

Enchassable	Non
Type d'installation	Pose libre

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	9005382234877
Hauteur (cm)	91.7
Largeur (cm)	136.9
Profondeur (cm)	80.7
Hauteur emballage (mm)	1025
Largeur emballage (mm)	1452
Profondeur emballage (mm)	851
Poids brut (kg)	77
Poids net (kg)	67
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	240