

Miele

Mon catalogue



G 5260 SCVi Active Plus

Lave-vaisselle totalement intégrable
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure - QuickPowerWash
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – à partir de 6,0 l, programme auto
- Rangement flexible et sûr – Aménagement de panier Comfort
- Flexibilité maximum – Panier supérieur réglable en hauteur



Prix EUR 1.199,00*

* Prix maximum conseillés en € TTC

Construction	
Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Ligne	
Couleur du bandeau	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche sélection de programme
Ecran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Jaune
Confort	
Ferme-porte	ComfortClose
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	sonore
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+++
Classe d'efficacité de séchage	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO en l	8,9
Consommation d'électricité du programme ECO en kWh	0,75
Consommation d'eau annuelle du programme ECO en l	2.492
Consommation d'électricité annuelle du programme ECO en kWh	213
Consommation électrique en mode veille en W	0,3
Technologie EcoPower	•
ThermoSpar®	•
Demi-charge	•
Protection vaisselle et verres	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
Programme de lavage	
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75°C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•

G 5260 SCVi Active Plus

Lave-vaisselle totalement intégrable
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



Options de lavage	
Turbo	•
Extra Propre	•
Séchage +	•
Agencement du panier	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement du panier	Comfort
Nombre de couverts	14
Sécurité	
AquaSécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche en mm	600
Hauteur de la niche en mm	805
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	44,0
Puissance de raccordement totale en kW	2,0
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids min. – max. du panneau d'habillage en kg	4,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour]	8,0

Miele Experience Center Paris Rive gauche

30 rue du Bac
75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris Rive droite

55 boulevard Malesherbes
75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet

info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr

