

Paroi froide, garantie d'une manipulation sans risque d'échauffement.

Grace à la double paroi, l'utilisation est plus silencieuse et l'eau maintenue au chaud, sans consommation électrique.

Capacité 1,4 L, pour chauffer une grande quantité d'eau rapidement.

Cavité intérieure inox, pas de partie plastique au contact de l'eau.

Finition extérieure plastique laqué blanc

Niveau d'eau aradué

Bec verseur avec filtre anti-impuretés intégré, gage d'une boisson sans résidus.

Arrêt automatique à ébullition, il n'est plus nécessaire de surveiller la chauffe de l'eau.

Sans fil et socle à 360° assurent une prise en main aisée des droitiers et gauchers.

Confort d'utilisation garanti grâce au socle d'alimentation indépendant.

Sécurité manque d'eau et protection anti-surchauffe.

Range cordon intégré au socle.

Garantie sans BPA.

Résistance cachée, hors d'atteinte du calcaire : aucune perte de performances.

Puissance: 2000 W | Tension d'utilisation: 230 V ~ 50 Hz





Produit	Emballage	Master	PCB	Palettisation
H 23,4xl 23,8xp 15 cm 1,2 kg	H 26xl 23 x p 22 cm 1,5 kg	H 29 xl 23 cm x p 22 cm	4	produits par palette couches x master