STA6444LF2

Famille	Lave-vaisselle
Couleur	Noir
Finition	Noir
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Kitchen panel	Non fourni
Nombre de paniers	2
Moteur	Inverter
Code EAN	8017709292485

Programmes / Fonctions

Nombre de programmes	10+1
Températures de lavage	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Trempage	
Rapide 27 min	
Verres	
Programme 1 heure	
ECO	
Mixte	
Silence (-2 dB)	
Intense	
Autonettoyant	
Stérile	Oui
Délicat	

Options

Option Dry Assist	Oui	**Option 1/2 charge distribuée FlexiZone**	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique		

Option programmes spéciaux	Oui

Paniers

Couleur des paniers	Gris
Couleur des supports des paniers	Gris
Poignée	Panier supérieur et inférieur
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	25,0 cm
Panier inférieur	Avec supports fixes
Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30 cm
Couleur supports internes	Bleu
Panier à couverts	13 couverts oscillant

Tech

Largeur du produit (mm)	598 mm
Profondeur du produit (mm)	545 mm
Hauteur du produit (mm)	818 mm
Commandes	Electronique
Type d'afficheur	3 chiffres
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel
Pictogrammes des programmes	Symboles
Indicateur Marche/Arrêt	Oui
Voyant de sel	Témoin
Voyant de liquide de rinçage	Témoin
Indicateur de fin de cycle	Signal sonore
Système de lavage	Orbital
Douchette d'aspersion	Simple
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total
Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Dureté maximale de l'eau	100°fH;58°dH
Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle
Protection vapeur	En plastique
Matériau de la cuve	Inox
Filtre	Inox
Elément chauffant hors cuve	Oui
Charnières	Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 11 kg
Hauteur de la plinthe min. et max.	50 - 215 mm
Pieds réglables	7 cm, de 820 à 890 mm
Panneau arrière	Oui
Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1146
Pied arrière réglable à l'avant	Oui

Top	En plastique

Performance / Etiquette Energétique

Nombre de couverts	13	**Consommation d'énergie annuelle**	232 kWh/a
Classe énergétique	A+++	**Consommation d'eau annuelle**	2380 l
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	49.1	**Programme de référence**	Eco
Classe d'efficacité de lavage	A	**Durée du cycle du programme de référence (min)**	240 min
Classe d'efficacité de séchage	A	**Consommation d'énergie - mode stand by off**	0.50 W
Niveau sonore	43 dB(A) re 1pW	**Consommation d'énergie - mode stand by on**	0.80 W
Consommation d'énergie par cycle (kWh/cycle)	0.810 KWh	**Durée du mode stand by on (min)**	5 min
Consommation d'eau par cycle (l/cycle)	8.5 l		

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Classe énergétique (Cycle de lavage)	D	**Durée du programme**	4:00 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	81 KWh	**Classe d'émissions acoustiques dans l'air**	B
Capacité certifiée (couverts)	13	**Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)**	48.4
Consommation d'eau [par cycle]	8.5 litres		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Fréquence (Hz)**	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	**Type de connexion**	Monophasé
Intensité (A)	10 A	**Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)**	140 cm
Tension (V)	220-240 V		


600
598
550
18-28
575 min.
820 min.
818-888
660-770
120-190
50
0-90
50-215

Not included accessories

KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KIT6CXF

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fittet on the fully integrated dishwashers with Flexifit hinges. It is not possible to install it on the models with stainless steel panel

KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

Symbols glossary (TT)

A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.

COMM_HEIGHT_82_72dpi

Enersave : L'option Enersave, grâce à un dispositif spécial un dispositif fait ouvrir automatiquement la porte de quelques centimètres à la fin du cycle, permet un bon séchage avec des économies d'énergie significatives. L'option Enersave est automatiquement activée chaque fois qu'un cycle de lavage est sélectionné, sauf pour les programmes qui n'incluent pas la phase finale de séchage, et il est possible de la désactiver avant de démarrer le programme.

FlexiZone ½ : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.

Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.

Verres : Le cycle verres est le programme conçu pour les plats les plus délicats. Le programme léger mais efficace agit à 45°C, rendant les verres parfaitement propres.

Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.

Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.

Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.

FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.

Moteur Inverter : L'évolution des lave-linge et sèche-linge Smeg vers des modèles plus intelligents et plus respectueux de l'environnement a conduit à choisir la technologie Inverter avec pompe à chaleur qui réduit significativement la consommation énergétique. Pour les lave-vaisselle : le moteur Inverter de dernière génération garantit une durée de vie plus longue, un rendement et une consommation réduite, ainsi qu'un silence absolu.

Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.

Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.

Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.

Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.

Ultraclean : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.

Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.

Cycle de lavage rapide : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.

Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.

Cycle de lavage intensif idéal pour les assiettes, les casseroles, les poêles, les planches à découper, les biberons. Idéal pour la vaisselle de bébé ou en cas d'allergies dans la famille.

Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.

13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.

Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 8,5 litres d'eau.

...

Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton

Energy efficiency class D