



Ouvrez votre porte au séchage naturel

Le lave-vaisselle Series 20 AirDry ouvre automatiquement la porte lors de la dernière phase du cycle pour laisser entrer l'air frais. Le séchage est donc trois fois supérieur par rapport à nos systèmes à porte fermée. Séchage automatique, sans effort supplémentaire. Déchargez simplement votre lave-vaisselle en fonction de votre

Bénéfices et Caractéristiques



Séchage trois fois supérieur avec AirDry

La technologie AirDry fait entrer de l'air dans le lave-vaisselle lors de la dernière phase du séchage. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pour un séchage jusqu'à trois fois supérieur par rapport à nos systèmes à porte fermée.

- LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE 60CM
- Livré sans porte d'habillage
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Départ différé 3h
- 5 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 0 litres
- Panier supérieur ajustable en hauteur
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude



Cycle rapide pour s'adapter à votre planning

Le programme Quick est idéal lorsque vous manquez de temps, en permettant de laver de petites charges en seulement 30 minutes. Une vaisselle propre, selon votre planning.



Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Longueur de câble (m)	1.5
Nouvelle classe énergétique E20 (03/21) lavage	F	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	104	Code pays origine	PL
Conso.énergétique / cycle	1.036	PNC	911 529 238
Consommation d'eau par cycle	9.9	Code EAN	7332543795185
Niveau sonore, essorage dB(A) E20	47		
Durée du programme ECO (H)	3:47		
Index d'énergie (E20)	61.9		
Programme	160 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Quick 30 Minutes		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Efficacité de lavage	A		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™		
Ampérage (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	39.8 / 38.28		
Fréquence (Hz)	50		
Tension(Volts)	220-240		

PSGBDW200DE00004

